

Antal	Beskrivelse
1	<p>CONLIFT1</p>  <p>OBS: Produktbilledet kan afvige fra det faktiske produkt</p> <p>Produktnr.: 97936156</p> <p>Conlift1 Anvendelse: Conlift1 er egnet til at pumpe kondensat, der er opsamlet under kloakniveau eller som ikke kan strømme til kloaksystemet eller bygningens afløb ved naturligt fald.</p> <p>Typiske anvendelsesområder:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kondensatkedler.• Til kondensat med pH-værdi på mere end 2,5.• Til kondensat fra klima-og køleanlæg, luftaffugtere og fordampere.• Til kondensat med pH-værdi på mere end 2,5 bruges Conlift2 pH+. <p>Fordele:</p> <ul style="list-style-type: none">• Helt lukket over for fugt og fordampning.• Hurtig og nem at opstille.• Næsten lydløs og jævn drift.• Kan monteres på gulv eller væg.• Formonteret kontraventil.• Testknap for pumpedrift• Indbygget svømmerafbryder for højvandsniveau.• Fuldautomatisk drift.• Tilslutningsstykke for tilløbs- og afløbsslange medfølger. <p>Medie:</p> <p>Pumpemedie: vilkårligt medie Maks. medietemperatur: 50° °C Massefylde: 998.2 kg/m³</p> <p>Teknisk:</p> <p>Godkendelser på typeskilt: VDE, GOST</p> <p>Installation:</p> <p>Pumpeindløb: 18-30 Pumpeudløb: 8-10</p> <p>Elektriske data:</p> <p>Optagen effekt - P1: 75 W Netfrekvens: 50 Hz Mærkespænding: 1 x 230 V Mærkestrøm: 0.65 A Kapslingsklasse (IEC 34-5): IP24 Isolationsklasse (IEC 85): F Kabellængde: 1.7 m Type kabelstik: SCHUKO</p> <p>Tank:</p>

Antal	Beskrivelse
	Total volumen af tank(e): 2.65 l
	Andre:
	Nettovægt: 4.1 kg
	VVS: 385651100
	Finnish LVI No.: 4965326
	Norwegian NRF no.: 9045396
	Country of origin: CN
	Custom tariff no.: 84137021

97936156 CONLIFT1 50 Hz

